

<p style="text-align: center;">Aanvulling op werkmethode: Gevellift(gondel)installatie</p>	<p style="text-align: right;">no: CVG-2011-06-16</p> 
<p style="text-align: center;">Commissie Veiligheid Gevelonderhoudsinstallaties</p>	<p>Publicatie: 30 april 2014</p>
	<p>Versie: 3 februari 2017</p>
	<p>Status: definitief</p>

Onderwerp: Veiligheid hangrailconstructies gevellift(gondel)installaties

Inleiding

Tijdens keuringen van gevellift(gondel)installaties zijn bij de hangrailconstructies - waaraan de gondel is opgehangen - veiligheidsrisico's vastgesteld.

Het doel van de CVG is door middel van dit CVG-informatieblad belanghebbende partijen te informeren..

Veiligheidsrisico herkennen

Het gaat om **steunen** waaraan de hangrail t.b.v. van de gevelonderhoudinstallatie is gemonteerd zoals in onderstaande foto's is weergegeven.



Wanneer is de installatie veilig te gebruiken

Als op de installatie **een geldig keurmerk** is aangebracht door een deskundige (bijvoorbeeld door Aboma, Chex, Liftinstituut, TÜV Nederland QA en Veturo) is de sterkte van de steunen herbeoordeeld en akkoord bevonden. Voorbeelden van de keurmerken zijn op de site van de CVG terug te vinden.

Wanneer is de installatie mogelijk niet veilig te gebruiken

Als op de installatie **geen geldig keurmerk** is aangebracht door een deskundige (bijvoorbeeld door Aboma, Bureau Veritas, Chex, Liftinstituut, SGS, TÜV en Veturo) dan is mogelijk de sterkte van de steunen niet akkoord bevonden.

© Commissie Veiligheid Gevelonderhoudsinstallaties

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Commissie Veiligheid Gevelonderhoudsinstallaties.

<p style="text-align: center;">Aanvulling op werkmethode: Gevellift(gondel)installatie</p>	<p style="text-align: right;">no: CVG-2011-06-16 </p>
<p style="text-align: center;">Commissie Veiligheid Gevelonderhoudsinstallaties</p>	<p>Publicatie: 30 april 2014</p>
	<p>Versie: 3 februari 2017</p>
	<p>Status: definitief</p>

Conform de RI&E Module Glas en Gevelreiniging Veilig werken op hoogte (blz. 21) moet er actie worden ondernomen voordat er met de werkzaamheden gestart kan worden:

De vragen van deze checklijsten zijn zo geformuleerd, dat het antwoord "JA" een goede situatie aangeeft en het antwoord "NEE" een afwijking. Een werkmethode is pas veilig toe te passen indien alle van toepassing zijnde vragen met "JA" zijn beantwoord. Bij het antwoord "NEE" is er dus actie nodig voordat met de bewassing kan worden gestart.

Bron: RI&E Module Glas en Gevelreiniging Veilig werken op hoogte

Aktie

Neem contact op met uw opdrachtgever en geef aan waarom u de werkzaamheden niet kunt starten.

Wanneer hervatten werkzaamheden

Start pas uw werkzaamheden totdat er een geldig keurmerk van een deskundige is aangebracht.